

Vマウントバッテリー (リチウムイオン・ニッケル水素)

BL-BPHEシリーズ(高負荷対応リチウムイオン)

各商品共通の特徴

最大出力15A
カメラ以外の様々な機器
(ライトやデジタルFPU他)
に使用可能です



USBポート付 DC5V1A

スマートフォンの充電やUSB機器への電源供給が可能です
使用時のみ出力します
(パワーチェッカーボタンを押すと出力開始します)
スライドカバー付



パワータップ座 1個付

スライドカバー付
ライト等への放電が可能です
(PTAP-4などの変換ケーブルをご使用ください)
充電が可能
(BLB-T1A-B簡易充電器にて)



パワーチェッカー

5段階(20%ごと)
負荷が変わると計算をしなおし、表示を変えるインテリジェントICを搭載



BL-BP93HE-S

14.8V6.3Ah93Wh



最大出力: 15A 航空機持込可

高さ172×全幅102×奥行41mm
重量790g

定価 ¥ 35,000(税抜)



BL-BP155HE-S

14.8V10.5Ah155Wh



最大出力: 15A 航空機持込 2本

高さ172×全幅102×奥行47mm
重量1,150g

定価 ¥ 60,000(税抜)



BL-BP125HE-S

14.8V8.5Ah125Wh



最大出力: 15A 航空機持込 2本

高さ172×全幅102×奥行47mm
重量980g

定価 ¥ 49,000(税抜)



BL-BP210HE-S

14.8V14.2Ah210Wh



最大出力: 15A 航空機持込不可

高さ172×全幅102×奥行47mm
重量1,200g

定価 ¥ 75,000(税抜)



BL-BP255HE-S

14.8V17.4Ah255Wh



最大出力: 15A 航空機持込不可

高さ172×全幅102×奥行64mm
重量1,500g

定価 ¥ 85,000(税抜)

BL-Vシリーズ(分離可能 高負荷対応リチウムイオン)

BL-BPシリーズ



BL-V-BP198-S

14.8V13.4Ah198Wh



(99Wh+99Whに分離)

※分離状態での使用はできません

航空機持込可

最大出力: 15A

- 5段階パワーチェッカー付
- パワータップ1個付
- USBポート1個付

高さ174×全幅100×奥行57mm 重量1,400g

定価 ¥ 78,000(税抜)



BL-BP65-S

14.8V4.4Ah65Wh



航空機持込可

- 4段階パワーチェッカー付
- パワータップ1個付
- DCジャック1個付

高さ150×全幅100×奥行36mm 重量535g

定価 ¥ 25,000(税抜)

ニッケル水素 Vマウントバッテリー

XP-Lシリーズ(連結可能リチウムイオン)



NH-D130S

14.4V9.0Ah130Wh

- 航空規制のないニッケル水素
- 5段階パワーチェッカー付
- パワータップ1個付

高さ162×全幅89×奥行63mm 重量約1.6kg



航空機持込可

定価 ¥ 50,000(税抜)



BLB-NH2E

NH-D130S専用充電器

※リチウムイオンVマウントには
使用できません

入力電圧: AC90~264V
充電電圧: 1.9V 充電電流2.5A
高さ225×全幅116×奥行140mm
重量875g 定価 ¥ 61,000(税抜)



XP-L100V

14.8V6.6Ah95Wh



● 4段階パワーチェッカー付 航空機持込可

- パワータップ1個付
- USBポート1個付

高さ148×全幅90×奥行61mm 重量950g

定価 ¥ 38,000(税抜)



XP-S1
連結用プレート
定価 ¥ 10,000(税抜)



XP-S1プレート+XP-L100V × 2

XP-S1プレート+XP-L100V+
その他、Vマウントバッテリー



XP-L100V-S1
XP-L100V+XP-S1セット
定価 ¥ 43,000(税抜)

Vマウント用 充電器・挿入ケース・ACアダプター・インバーター・電源ターミナル

Vマウントバッテリー用充電器



BLB-BP2E

入力電圧: AC 90~264V
充電電流: 2.5A

(充電していない時に)
ACアダプター機能付: 15V4A(60W)

高さ225×全幅116×奥行140mm 重量990g
定価 ¥ 61,000(税抜)



BLB-BP4E

入力電圧: AC 90~264V
充電電流: 3A

(充電していない時に)
ACアダプター機能付: 15V4.5A(67W)

高さ185×全幅126×奥行240mm 重量2.9kg
定価 ¥ 109,000(税抜)



BLB-BP2B

BPリチウムイオンも充電できる
入力電圧: AC 90~264V
充電電流: 2.5A

(充電していない時に)
ACアダプター機能付: 15V4A(60W)

高さ80×全幅205×奥行165mm 重量1.6kg
定価 ¥ 70,000(税抜)



BLB-T1A-B

出張に便利なコンパクトタイプ
入力電圧: AC 90~264V
充電電流: 2A

高さ68×全幅138×奥行40mm 重量480g
定価 ¥ 22,000(税抜)



GP-LS

バックアップ/ACアダプター機能付
入力電圧: AC 90~264V
充電電流: 2A

ACアダプター機能付: 16.8V5.3A(90W)
高さ170×全幅108×奥行78mm 重量約1kg
定価 ¥ 52,000(税抜)

1
会社概要
航空輸送

2

バッテリー
関係

3

各メーカー
対応商品

4

乾電池

5

ケーブル

6

レインカバー
カバーその他

7

バッグ
ケース

8

固定金具

9

ライト関係

10

備品関係

6

Vマウントバッテリー挿入用 ケース



SBPH-S1

1本用ソフトケース
出力電圧: 接続バッテリー電圧(14.8V)
出力コネクタ: なし
(バッテリー側面のパワータップから出力)
高さ168×全幅130×奥行75mm 重量220g
定価 ¥ 6,000(税抜)



LV-S3

1本用革ケース
※バッテリーサイズによって空間があきます
スぺーサークッション付
出力電圧: 接続バッテリー電圧(14.8V)
出力コネクタ: XLR4P
※Vプレートは付いていません
Vマウントバッテリーの
パワータップコネクタより出力
(パワータップがないバッテリー
から出力する場合は、P10の
BTK-Sプレートをご使用下さい)

高さ205×全幅100×奥行75mm
重量630g 定価 ¥ 20,000(税抜)

ACアダプター



VM-15

入力電圧: AC 90~264V
ACアダプター機能:
15V4A(60W)

●パワータップ出力口付

高さ140×全幅92×
奥行44mm 重量306g

定価 ¥ 25,000(税抜)

ACアダプター 兼 バックアップ 兼 1連充電器



GP-LS

1台3役の高機能

●ACアダプター機能 16.8V5.3A(90W)

●バックアップ機能

Vバッテリー装着しておけば、AC断の際は電源供給可能

●充電機能

充電電流2A (ACアダプター機能90Wに余力があれば
充電も可能)

入力電圧: AC 90~264V

高さ170×全幅108×奥行78mm 重量約1kg
定価 ¥ 52,000(税抜)

インバーター



DCAC-V125

VマウントでAC機器を駆動

●正弦波出力

精密機器やAC蛍光灯ライト等で
使用可能

入力電圧: DC 10.4~17V
出力電圧: AC 100V

高さ68×全幅125×奥行172mm
重量1.1kg

定価 ¥ 78,000(税抜)

DC電源ターミナル



D-4BS-DFPU

デジタルFPUに最適

●AC駆動できない現場でDC駆動可能

●XLR4-DFPU2付(フル結線用ケーブル)
1,2:マイナス 3,4:プラス

●電圧をデジタル表示

Vマウントバッテリーを4本まで接続可能

出力コネクタ: XLR4P×2(1:マイナス 4:プラス)

出力電圧: 接続バッテリーの電圧

高さ180×全幅105×奥行270mm 重量約1.8kg
定価 ¥ 75,000(税抜)



NPL-3CV

バックアップ機能付ACアダプター

入力電圧: AC 85~264V

ACアダプター機能: 15V8A(120W)

出力コネクタ: XLR4P×3

使用可能バッテリー: Vマウント・BP
停電やACコード抜けの際に、
バッテリー運用に切り替えます
AC復帰後AC運用に戻します

高さ110×全幅158×奥行210mm
重量1715g

定価 ¥ 130,000(税抜)

ACアダプター兼バックアップ

マルチ電源コンバートプレート

マルチ電源コンバートプレート

各商品共通の特徴 **Vマウントバッテリーが1本あれば様々な電圧出力が同時に可能**



PV-DCmulti-4A

衝撃の薄さを実現

- DC5V (USB) ・ DC7.2V ・ DC8.4V ・ DC12V ・ 19V出力 (DC5V以外はパワータップ出力)
 - 15mmロッド金具は角度調整可能
- 高さ141×全幅85×奥行18mm(プレート部)

重量340g 定価 ¥ 40,000(税抜)

※下記オプションケーブルについて
末尾に-PVM4Aを付けてご注文ください
(定価はプラス ¥ 1,000+税となります)



電圧変換機能 (定電圧出力)

電圧 5V 固定	電圧 7.2V 固定	電圧 8.4V 固定	電圧 12V 固定	電圧 19V 固定
-------------	---------------	---------------	--------------	--------------

5V OUT(MAX2A):AJA,canopus等
7.2V OUT(8.4VOUT MAX2A):カメラ等
8.4V OUT(8.4VOUT MAX3A):カメラ等
12V OUT(MAX2A):AJA/Blackmagic等
19V OUT(MAX2A):パソコン・SONY X160/180等



PV-DCmulti-1A-HDMI

- DC5V ・ 8.4V(7.2V系) ・ 12V 出力
- 電圧スルー出力×2(15V口・パワータップ)

電圧 5V 固定	電圧 8.4V 固定	電圧 12V 固定	スルー出力 2口あり
-------------	---------------	--------------	---------------

●HDMI分配機能

カメラからHDMI入力し、モニター・ビューファ等へ2分配

- 15mmロッド金具付 (右オプションもあり)

高さ145×全幅85×奥行50mm 重量300g

定価 ¥ 35,000(税抜)



オプション:
Vプレートを立て使用する為の金具
KANAGU-PVmulti1
定価 ¥ 4,800(税抜)



PV-DCmulti-1A-HOOK

- DC5V ・ 8.4V(7.2V系) ・ 12V 出力
- 電圧スルー出力×2(15V口・パワータップ)

電圧 5V 固定	電圧 8.4V 固定	電圧 12V 固定	スルー出力 2口あり
-------------	---------------	--------------	---------------

●ベルトフック付

高さ141×全幅85×奥行46mm 重量325g

定価 ¥ 24,000(税抜)



PV-DCmulti-2A-HDMI

- DC5V ・ 8.4V(7.2V系) ・ 12V 出力
- 電圧スルー出力×2(15V口・パワータップ)

電圧 5V 固定	電圧 8.4V 固定	電圧 12V 固定	スルー出力 2口あり
-------------	---------------	--------------	---------------

●USB出力

●HDMI分配機能

カメラからHDMI入力し、モニター・ビューファ等へ2分配

- 15mmロッド金具付

高さ145×全幅85×奥行50mm 重量300g

定価 ¥ 37,000(税抜)



PV-DCmulti-3A-HDMI

カメラとVマウントバッテリーの間に挟める

- DC5V ・ 8.4V(7.2V系) ・ 12V 出力
- 電圧スルー出力×2(15V口・パワータップ)

電圧 5V 固定	電圧 8.4V 固定	電圧 12V 固定	スルー出力 2口あり
-------------	---------------	--------------	---------------

●USB出力

●HDMI分配機能

●Vプレート付

定価 ¥ 46,000(税抜)

マルチ電源コンバートプレート用オプションケーブル

PV-DCmulti-4A用はVパワータップコネクタになります
※末尾に-PVM4Aを付けてご注文ください(各プラス ¥ 1,000+税)



COUPLER-SONY(L)

SONY Lシリーズ用ケーブル

7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給

定価3,000(税抜)



COUPLER-LPE6

Canon EOS 5D/7D用ケーブル

7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給

定価4,000(税抜)



CABLE-DCmulti-C300-CJ

Canon C300/C500用

7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給

定価4,000(税抜)



CABLE-DCmulti-BLA-DC1

ブラックマジックデザイン
コンバーター用

12V OUTPUTから電源供給
(15VOUTPUTにさして、
シネマカメラ駆動も可能)

定価3,500(税抜)



COUPLER-SONY(L)-2

FS700やEA50JH等
バッテリー横さしカメラ

SONY Lシリーズ用ケーブル
7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給

定価4,000(税抜)



CABLE-DCmulti-DVX200

Panasonic AG-DVX200用
ケーブル

12V OUTPUTから電源供給

定価3,500(税抜)



CABLE-DCmulti-C300mark2

Canon C300 mark2用

パワータップOUTPUT
から電源供給

定価9,000(税抜)



CABLE-DCmulti-BMPPC-DC1

ブラックマジックデザイン
ポケットシネマカメラ用

12V OUTPUTから電源供給

定価3,500(税抜)



CABLE-E I A J 4

SONY PXW-FS7/X200等用

12V OUTPUTから電源供給

定価3,500(税抜)



COUPLER-CBP

Canon BPシリーズ用

7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給

定価3,000(税抜)



CABLE-DCmulti-AJA5V-DC1

AJA 5V駆動コンバーター用

5V OUTPUTから電源供給

定価4,200(税抜)


マルチ電源コンバートプレート用ケーブル



COUPLER-α7S
SONY α7S用ケーブル
7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給
定価4,800(税抜)



CABLE4SET-DCmulti
汎用ケーブルのセット
ケーブルコード約30cm
(最長約1m)
2.5φ→2.1φ × 2本
2.1φ→2.1φ × 2本
定価3,000(税抜)



CABLE-DCmulti-VC1-DC1
ローランドVC-1
コンバーター用
15V(12V)出力口から
電源供給
定価3,500(税抜)




CABLE-DCmulti-AJA12V-DC1
AJA 12V駆動コンバーター用
12V OUTPUTから電源供給
定価4,200(税抜)



COUPLER-JVCSL
JVC SSL用ケーブル
7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給
定価4,500(税抜)



COUPLER-PVBD
Panasonic VBD(CGA)
シリーズ用ケーブル
7.2V(8.4V)OUTPUT
から電源供給
定価3,000(税抜)



CABLE-DCmulti-CANOPUS-DC1
カノープス
コンバーター用
5V出力口から電源供給
定価3,500(税抜)



PTAP-2
ビデオトロンHMS-30B
コンバーター用
パワータップ電圧スルー出力
から電源供給
定価4,200(税抜)

この他 ケーブルについて製作可能です お気軽にお申し付け下さい

カメラ駆動用プレート



GP-S-FS7

PXW-FS7をVマウント駆動
するためのプレート

- XLR4Pからも給電可能
- パワータップ出力付

高さ142×全幅82×奥行29+突起50mm

重量440g 定価¥40,000(税抜)



※商品画像はイメージです



GP-S-C300MK2

Canon EOS C300 Mark IIを
Vマウント駆動するためのプレート

- パワータップ出力付

高さ142×全幅82×奥行15+突起10mm

重量170g 定価¥23,000(税抜)



GP-S-URSA

Blackmagic URSAを
Vマウント駆動するためのプレート

- パワータップ出力付

高さ142×全幅82×奥行15+突起10mm

重量162g 定価¥15,000(税抜)



GP-S-EPIC

RED EPICを
Vマウント駆動するためのプレート

- パワータップ出力付

高さ142×全幅82×奥行15+突起10mm

重量270g 定価¥25,000(税抜)

この他 様々なカメラやその他機器を駆動する商品の製作が可能です
お気軽にお問合せください

1
会社概要
航空輸送

2
バッテリー
関係

3
各メーカー
対応商品

4
乾電池

5
ケーブル

6
レインカバー
カバーその他

7
バッグ
ケース

8
固定金具

9
ライト関係

10
備品関係

カメラ駆動用ケーブル

各商品共通の特徴 Vマウントバッテリーが1本あれば様々なカメラが駆動可能

標準品

パワータップ端子で駆動
(弊社Vバッテリーの側面から駆動
又は、Vプレート側面から駆動)
(出力電圧スルーのパワータップコネクタ付)



ケース寸法: 高さ77×全幅45×奥行18mm

ソフトバッグ付セット (末尾に-SBを付けて下さい)

標準品価格プラス¥4,000(税抜)
SBPH-S1ソフトバッグ付
(Vマウントバッテリーを入れて使用)



Vマウントプレート付セット (末尾に-PVを付けて下さい)

標準品価格プラス¥8,000(税抜)
BTK-S-BFLATプレート付
(パワータップがないVマウントバッテリー
でも使用可能になります)



XP-DV-a7S

SONY a7S用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 18,000(税抜)



XP-DV-S

SONY Lシリーズカメラ用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-12V-EIAJ4

SONY PXWF57/X200等
BPU系DCIN12V用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC12V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-P

Panasonic VBD(CGA)
シリーズ用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-VBG

Panasonic VBGシリーズ用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC7.3V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-DVX200

Panasonic AG-DVX200用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-GH4

Panasonic AG-GH4用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-HMR10

Panasonic AG-HMR10用
(及びVBGシリーズ)

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC7.3V

定価 ¥ 18,000(税抜)



XP-DV-C

Canon BPシリーズ用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-C300-CJ

Canon EOS C300/C500等用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 18,000(税抜)



XP-DV-CH

Canon LP-E6シリーズ用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC8.4V

定価 ¥ 16,000(税抜)



XP-DV-BMPCC

ブラックマジック
ポケットシネマカメラ用

入力電圧:DC11~17V
出力電圧:DC12V

定価 ¥ 16,000(税抜)

電圧変換ユニット (上記で使用しているユニットのパーツ売りとなります) ご指定のコネクタ取付も承ります



XP-DV-8.4V

8.4V出力ケーブル

ケーブル長:全長約2m
入力電圧:DC11~17V
(入力:パワータップコネクタ)

出力電圧:DC8.4V
(出力:先バラ)

定価 ¥ 15,000(税抜)



XP-DV-12V

12V出力ケーブル

ケーブル長:全長約2m
入力電圧:DC11~17V
(入力:パワータップコネクタ)

出力電圧:DC12V
(出力:先バラ)

定価 ¥ 15,000(税抜)



XP-DV-5V

5V出力ケーブル

ケーブル長:全長約2m
入力電圧:DC11~17V
(入力:パワータップコネクタ)

出力電圧:DC5V
(出力:先バラ)

定価 ¥ 15,000(税抜)



XP-DV-9V

9V出力ケーブル

ケーブル長:全長約2m
入力電圧:DC11~17V
(入力:パワータップコネクタ)

出力電圧:DC9V
(出力:先バラ)

定価 ¥ 15,000(税抜)

Vマウントプレート

バッテリーを受ける側



GP-S
機器装着用(4点ネジ穴あり)
Vマウントのないモニター等に装着
背面にカメラ端子付
(パワータップ2ピン×1付)
高さ142×全幅82×奥行15mm+突起10mm
重量188g
定価 ¥12,000(税抜)



GP-S 2PT
GP-Sにパワータップ1個増設
パワータップ2ピン×2付
(その他仕様はGP-Sと同となります)
高さ142×全幅82×奥行15mm+突起10mm
重量200g
定価 ¥14,000(税抜)



BTK-S
機器装着用
(アontonパワーアネジ穴あり)
Vマウントのないモニター等に装着
背面から配線出し可能
(パワータップ2ピン×1付)
高さ141×全幅85×奥行16mm+突起10mm
重量167g
定価 ¥11,000(税抜)

バッテリーを受ける側(USB付)



PV-12V5V-USB1
12V定電圧出力とUSB5V出力
・パワータップ出力：12V MAX 3 A
・USB出力：5V MAX 1 A
高さ140×全幅85×奥行15mm+突起10mm
重量160g
定価 ¥20,000(税抜)



S-GP
バッテリー背面と同形状プレート
高さ140×全幅90×奥行18mm 重量187g
定価 ¥12,000(税抜)
PART-VLOCK2
Vロック部のみ(ネジ3個付)
金属製 定価 ¥800(税抜)



PV-CHEP1
チーズプレート付Vプレート
高さ153×全幅90×奥行70mm 重量380g
定価 ¥20,000(税抜)
PV-CHEP1-XLR4P
パワータップ-XLR4P(メス)ケーブル付
30cm 定価 ¥24,000(税抜)

クランプ付



PV-NCLAMP-1
ミニクランプ付Vプレート
開口幅13~35mm 耐荷重約4kg
三脚やスタンドの脚に固定が可能
高さ140×全幅90×奥行45mm 重量280g
定価 ¥15,000(税抜)

PV-NCLAMP-1-XLR4P
パワータップ-XLR4P(メス)ケーブル付
30cm 定価 ¥18,000(税抜)



PV-NCLAMP-2
スーパークランプ付Vプレート
開口幅13~55mm 耐荷重約15kg
ポールや三脚の脚に固定が可能
高さ140×全幅90×奥行45mm 重量600g
定価 ¥17,000(税抜)

PV-NCLAMP-2-XLR4P
パワータップ-XLR4P(メス)ケーブル付
30cm 定価 ¥20,000(税抜)



PV-15ROD-3
15mmロッド金具付Vプレート
ロッド金具はフレキシブルに可動
高さ177×全幅119×奥行30mm 重量250g
定価 ¥20,000(税抜)

PV-15ROD-3-XLR4P
パワータップ-XLR4P(メス)ケーブル付
30cm 定価 ¥24,000(税抜)

ダブルプレート(受け側2枚)



GP-TS
Vマウントバッテリー2本で長時間駆動
レンズとの重量バランスをとる
バッテリー受け側プレート×2
バッテリー側プレート×1
(パワータップ2ピン×1付)
高さ142×全幅93×奥行123mm 重量620g
定価 ¥25,000(税抜)



GP-SW-S
両サイドにVマウントを装着可能
(14.8V電圧スルー 並列接続)
パワータップ出力
高さ140×全幅90×奥行40mm 重量300g
定価 ¥18,000(税抜)



GP-SW-W
両サイドにVマウントを装着可能
(29.6V電圧スルー 直列接続)
パワータップ出力
高さ140×全幅90×奥行40mm 重量300g
定価 ¥18,000(税抜)

ダブルプレート(受け側+バッテリー側)



S-GP-S
パワータップコネクタありのプレート
レンズとの重量バランスを少しとる
バッテリー受け側プレート×1
バッテリー側プレート×1
(パワータップ2ピン×1付)
高さ140×全幅90×奥行38mm 重量337g
定価 ¥16,000(税抜)



P-1BV
あえて重くするプレート
レンズとの重量バランスをとる
バッテリー受け側プレート×1
バッテリー側プレート×1
(パワータップ2ピン×1付)
高さ140×全幅90×奥行50mm 重量1kg
定価 ¥28,000(税抜)



PV-DVS-U
SONY BPUバッテリー1本使用
してVマウントバッテリーにする
高さ140×全幅85×奥行33mm 重量230g
定価 ¥16,000(税抜)

ゴールドマウント→Vマウント 変換



S-GP-A
受け側ゴールドマウント
→バッテリー側Vマウント
パワータップ2ピン×1付
高さ140×全幅90×奥行43mm 重量360g
定価 ¥16,000(税抜)

DVバッテリー→Vマウント 変換



PV-DVW
DVバッテリーを2本使用して
Vマウントバッテリーにする
型番末尾：
-F(SONY Lシリーズ用)
-U(SONY BPUシリーズ用)
-M(SONY Mシリーズ用)
-P(Panasonic VBDシリーズ用)
-B(Panasonic VBGシリーズ用)
-C(Canon BP970Gシリーズ用)
-E(Canon LP-E6シリーズ用)
-I(JVC SSLシリーズ用)



バッテリー装着図
高さ144×全幅93×奥行33mm 重量320g
定価 ¥18,000(税抜)

1
会社概要
航空輸送

2
バッテリー
関係

3
各メーカー
対応商品

4
乾電池

5
ケーブル

6
レインカバー
カバーその他

7
バッグ
ケース

8
固定金具

9
ライト関係

10
備品関係

ケーブル付Vプレート・ワイヤレスプレート・ゴールドマウント関係

XLR4Pケーブル付Vマウントプレート



GPV-XLR4P
VマウントでXLR4P出力
 (ケーブル 横出し 仕様)
 機器に取付可能(4点ネジ穴あり)
 出力電圧:電圧スルー
 高さ140×全幅90×奥行20mm 重量240g
 定価 ¥16,500(税抜)



PV-XLR4P
VマウントでXLR4P出力
 (ケーブル 上出し 仕様)
 出力電圧:電圧スルー
 高さ140×全幅90×奥行20mm 重量240g
 定価 ¥16,000(税抜)



PV-XLR4P-12V
Vマウントで
12Vに変圧してXLR4P出力
 (ケーブル 上出し 仕様)
 出力電圧:12V(10Wまで)
 高さ140×全幅90×奥行20mm 重量260g
 定価 ¥17,000(税抜)

BPケーブル付Vマウントプレート



GPV-BP
VマウントでBP出力
 (2.1φ センターマイナス)
 (ケーブル 横出し 仕様)
 機器に取付可能(4点ネジ穴あり)
 出力電圧:電圧スルー
 高さ140×全幅90×奥行20mm 重量200g
 定価 ¥15,000(税抜)



PV-BP
VマウントでBP出力
 (2.1φ センターマイナス)
 (ケーブル 上出し 仕様)
 出力電圧:電圧スルー
 高さ140×全幅90×奥行20mm 重量200g
 定価 ¥14,500(税抜)



PV-BP-12V
VマウントでBP出力
 (2.1φ センターマイナス)
 (ケーブル 上出し 仕様)
 出力電圧:12V(10Wまで)
 高さ140×全幅90×奥行20mm 重量220g
 定価 ¥16,500(税抜)

VESA規格プレート付




PV-VESA-XLR4P
VESA規格モニターに装着
 出力電圧:電圧スルー
 高さ142×全幅115×奥行20mm
 定価 ¥26,000(税抜)

XLR4P付(バッテリー側)



S-GP-XLR4P(M)
Vマウント(バッテリー側)で
XLR4Pオス出力
 出力電圧:電圧スルー
 高さ142×全幅90×奥行18mm 重量270g
 定価 ¥16,000(税抜)

Vプレートなし変換ケーブル



V-XLR4P
プレートなしでXLR4P出力
 ケーブル長:27cm 60g
 定価 ¥7,000(税抜)
V-BP
プレートなしでBP出力
 (2.1φ センターマイナス)
 ケーブル長:8.5cm 25g
 定価 ¥6,500(税抜)

ワイヤレス用 Vマウントプレート



PV-GJS-T
側面にワイヤレスを装着
RAMSA用
 高さ140×全幅105×奥行95mm
 重量430g
 定価 ¥22,000(税抜)



PV-GJV-T
側面にワイヤレスを装着
SONY用
 高さ140×全幅105×奥行95mm
 重量430g
 定価 ¥25,000(税抜)



GJV-T
RAMSA4点ネジピッチ用
Vアタッチメント
 高さ●×全幅●×奥行●mm 重量●g
 定価 ¥5,000(税抜)

ゴールドマウント関係

P5~P11のVマウント商品と同様の商品を販売が可能です
詳細は各ページでご確認くださいませ。型番は、各商品の末尾に-GMOUNTをお付けください



バッテリー
 BL-BP65A
 BL-BP93HE-A
 BL-BP125HE-A
 BL-BP155HE-A
 BL-BP210HE-A
 BL-BP255HE-A



PA-1
機器装着用
 ゴールドマウントのない機器に装着
 背面にカメラ端子付
 パワータップ2ピン×1付
 高さ130×全幅85奥行17mm 重量130g
 定価 ¥12,000(税抜)



充電器
 1連:BLB-T1A-B
 2連:BLB-AN2E
 4連:BLB-AN4E



A-GP
バッテリー背面と同形状プレート
 高さ143×全幅85×奥行20mm
 重量137g
 定価 ¥12,000(税抜)

Vマウント→ゴールドマウント 変換



A-GP-S
受け側Vマウント→
バッテリー側ゴールドマウント
 パワータップ2ピン×1付
 高さ142×全幅83奥行43mm 重量360g
 定価 ¥16,000(税抜)