

デジタルパネル付 小型LEDライト

LED-L500REF-DIGI-Vで好評だったデジタルパネルを小型パネルLEDに搭載!

LED-L160-DIGI-VCT



光量:1,250ルクス(1m) 4200K時
(3200K時:700ルクス,5600K時:850ルクス)
光量調整ディマー付/色温度調整ダイヤル付
色温度:3200K~5600K可変
消費電力:10W
駆動電圧:DC6~17V
駆動方法:
・SONY(L)バッテリー
(NP-F970/BL-F970A...約3時間15分点灯
NP-F770/BL-F770A...約2時間点灯
NP-F550/BL-F550A...約1時間点灯)
・2.1ΦDCジャック(センタープラス)

標準価格 ¥ 30,000(税抜)

高さ95×全幅155×奥行53mm 重量250g
(フィルター・バンドア装着時 高さ95×全幅185×奥行60mm 重量440g)



背面デジタルパネルで光量・色温度確認が可能
(光量 10%~100% 1%刻みに調整可能)
(色温度 3200K~5600K 100K刻みに調整可能)

縦連結・横連結が可能

付属品: 収納ソフトバッグ・バンドア
ディフュージョンフィルター・カメラシューズライド



LED-L300-DIGI-VCT



光量:1,850ルクス(1m) 4200K時
(3200K時:1,100ルクス,5600K時:1,500ルクス)
光量調整ディマー付/色温度調整ダイヤル付
色温度:3200K~5600K可変
消費電力:18W
駆動電圧:DC6~17V
駆動方法:
・SONY(L)バッテリー(1本or2本で点灯)
(NP-F970/BL-F970A ×2...約3時間30分点灯
NP-F770/BL-F770A...約2時間20分点灯
NP-F550/BL-F550A...約1時間点灯)
・2.1ΦDCジャック(センタープラス)

標準価格 ¥ 55,000(税抜)

高さ123×全幅185×奥行55mm 重量410g
(フィルター・バンドア装着時 高さ123×全幅185×奥行60mm 重量680g)

縦連結・横連結が可能



背面デジタルパネルで光量・色温度確認が可能
(光量 10%~100% 1%刻みに調整可能)
(色温度 3200K~5600K 100K刻みに調整可能)

付属品: 収納ソフトバッグ・バンドア
ディフュージョンフィルター・カメラシューズライド



デジタルパネル付 大型LEDライト

LED-L500REF-DIGI-VCT-V デジタル表示タッチパネルで色温度可変・光量可変できる



標準価格 ¥ 88,000 (税抜)



スタンドに立てた時



光量可変ダイヤル 色温度可変ダイヤル タッチパネル操作も可能

ソフトバッグ・ACアダプター付属
光量:3,500ルクス(1m)
消費電力:35W
色温度:3200K~5600K可変
駆動方法:

- ・ACアダプター(AC100~240V)
- ・Vマウントバッテリー
(BL-BP655...約1時間15分点灯)
(BL-BP955...約1時間50分点灯)
(BL-BP1305...約2時間30分点灯)
(BL-BP1605...約3時間30分点灯)
(BL-BP1905...約3時間50分点灯)
(BL-BP2305...約4時間30分点灯)
- ・XLR4P入力

外寸:
高さ300×全幅400×奥行95mm
重量1.8kg

LED-L1000REF-DIGI-VCT-V



ソフトバッグ・ACアダプター付属
光量:7,000ルクス(1m)
消費電力:62W
色温度:3200K~5600K可変
駆動方法:
ACアダプター(AC100~240V)
Vマウントバッテリー
XLR4P入力

外寸:
高さ450×全幅400×奥行95mm
重量2.6kg

標準価格 ¥ 120,000 (税抜)